B & O | FICHE TECHNIQUE
BORNE AUTOMATIQUE DÉFENSIVE

Dimensions	
Hauteur de l'obstacle	500 mm
Diamètre de l'obstacle	273 mm
Profondeur du caisson	810 mm
Épaisseur de l'obstacle	12 mm environ

Caractéristiques	
Alimentation électrique	220V monophasé 16 Ampères
Motorisation	220V alimenté & géré par variateur de fréquences
Effort à la descente	Sécurité positive
Matériaux disponibles	Acier peint, inox 304L, inox 316L
Sécurité fusible	Non, résistance supérieure à 13 500 Joules
Évacuation des eaux	Par lit drainant ou vers eaux pluviales
Étanchéité	Moteur et détecteurs IP67
Vitesse de descente	4 secondes environ
Vitesse de montée	5 secondes environ

Détails	
Bande rétroréfléchissante	60 mm de hauteur
Modes d'utilisation	Tous genres de contrôles d'accès par contact sec
Compatibilité	Esthétique & technique avec toutes les bornes B & O
Éclairage supérieur	Non
Détection de fins de courses	Par détecteurs magnétiques portée 45 mm
Centralisation type GTC	Disponible en option
Détecteur d'accident	Non

Bornes & Obstacles		
	tel : 01 60 01 12 07	fax : 01 60 01 12 71
	13 rue des Béguines	77100 Meaux
	contact@b-et-o.fr	www.b-et-o.fr

Technologie brevetée
FR 04.08644 - EP 1 786 980

Notes